SCHEDA TECNICA

<u>Beissier</u>

Dry Wall Primer

Primario bianco all'acqua ideale per cartongesso e intonaco nuovo

USI

- Regola l'assorbimento superficiale di diversi supporti: Cartongesso, intonaco, calcestruzzo, cemento, blocchi di calcestruzzo, mattoni, vecchie superfici verniciate, ...
- Fondo ideale per dopo verniciare su qualsiasi tipo di supporti
- Per interno.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Migliora l'aderenza di vernici e di altri rivestimenti per pareti.
- Proprietà opacizzanti.
- Sigilla le porosità del supporto e riduce l'assorbimento di pittura.
- Eccellente consistenza per una facile applicazione.
- Non produce segni di rullo.
- Essiccazione rapida, può essere rivestito lo stesso giorno.
- Finitura bianca mate.





SCHEDA TECNICA

MODO DI UTILIZZO

Il fondo deve essere pulito, asciutto, sano. l'intonaco nuovo deve essere completamente asciutto prima dell'applicazione. Rimuovere il materiale incoerente e ogni traccia di ruggine, calamina, grasso o cera dal supporto

Non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Se necessario, mescolare per omogeneizzare il contenuto prima dell'uso. Può essere diluito con acqua fino al 10% massimo.

Applicare con rullo o pennello. Applicabile con macchine di verniciatura.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

DATI TECNICI

Prodotto

Legante	Resine sintetiche
Diluente	Acqua
Densità	1,7 g/cc
Aspetto	Fluid
Colore	Bianco
Aspetto	Mate.

Applicazione

Temperatura d'applicazione	5 – 35° C
Atrezzi	Pennello, rullo o Pistola
Pulizia	Pulire gli attrezzi con acqua
Thinning	Pennello/Rullo: Max 10% Pistola: 10-20%
Rendimento	Pennello/Rullo: 10-12 m2/L. Pistola: 6-8 m2/L
Tempo di essiccazione	Secco al tattoo dopo 60 min a 23º C
Verniciabile	Appena secco

CONSERVAZIONI

Minimo 24 mesi se conservato chiuso, in ambiente asciutto e fresco, lontano da temperature estreme.

CONFEZIONI

Art. Nr. 70652-001 Latta 15L Pallet 33 X 15L





Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.

Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería. Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249 e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

