

SCHEDA TECNICA

AGUAPLAST® UNIVERSAL JOINT

Lo Stucco 'tutto fare'

IMPIEGHI

- **Riempimento:** buchi fino a 50 mm sono facilmente riempiti, senza ritiro, e senza fessurazione.
- **Finitura:** realizza una finitura fine, di qualità e di basso assorbimento, non necessita di fissativo prima della verniciatura.
- **Rinnovazione:** applicabile direttamente sopra supporti non assorbenti come tessuti decorativi in fibra di vetro, rivestimenti acrilici rustici o a rilievo, pitture satinata, vecchie pitture al olio etc.
- **Cartongesso:** finalmente uno stucco veramente universale per questo impiego, asseconda e semplifica le esigenze dell'applicatore e del cantiere: riempimento e finitura dei giunti tra lastre in gesso, rasatura completa della lastra, funzione di adesivo per lastre in cartongesso...



CARATTERISTICHE

- Eccellenti caratteristiche d'utilizzo e applicazione: Facile da preparare, anche a mano, non raggruma, facile da applicare a spatola per riporti e rasature, si carteggia facilmente.
- Applicazione rapida: applicabile umido sopra umido. Asciuga rapidamente ed in modo omogeneo, anche in grossi spessori. Realizza una finitura con un assorbimento basso ed omogeneo che consente di risparmiare pittura.
- Applicabile con intonacatrice compatta o macchine similari.
- Eccellente aderenza anche su supporti già in precedenza verniciati.
- Applicabile in grossi spessori. Fibrorinforzato.



SCHEMA TECNICA



- Finitura di alta coesione, non spolvera o sfarina anche a livello zero. Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura, carta parati, tessuti decorativi ecc.
- Permette di finire la lastra con qualsiasi livello di qualità superficiale (Q1-Q2-Q3-Q4)*.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporti: intonaci in cemento e o calcestruzzo, muri in laterizio o blocchi di cemento, calcestruzzo cellulare, intonaci in gesso, lastre di cartongesso e di fibro-gesso, lastre cementizie, vecchie idropitture satinata e o brillanti o ad olio, rivestimenti acrilici rustici o a rilievo, tessuti decorativi in fibra di vetro, superfici verniciate o non, ecc. I supporti da trattare devono essere sani, puliti, secchi e consistenti. Eliminare la polvere, grassi e cere. Nel caso il fondo sia molto assorbente applicare preventivamente un fissativo. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotti anticorrosivi. Non applicare sopra superfici con umidità permanente.



Preparazione della pasta e applicazione: Aggiungere 2 Kg di polvere a 1L d'acqua e mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea. La pasta ottenuta, può essere utilizzata entro 60 minuti a 20°C. Quindi applicare con frattone liscio oppure a spatola. Pulire gli attrezzi con acqua.

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione EN 13963	Tipo 4B: stucco a presa per il trattamento delle giunte senza la necessità della garza di rinforzo su lastre di cartongesso dal bordo arrotondato, semi-arrotondato, e per lastre i cui bordi siano stati preventivamente smussati a 45°
Legante	Leganti idraulici e polimeri solubili in fase acquosa
Diluyente	Acqua
Densità apparente della polvere	Circa. 0.70 gr/cm ³
Rendimento	Rasatura: 1,0 Kg x M2 x mm di spessore. Giunte: 0,3 Kg per M lineare
Aspetto	Polvere fine
Colore	Bianco
Granulometria	< 200 µ: Fine
pH	Neutro
Aderenza della cinta tra la pasta	> 1000 gr
Resistenza al fuoco	A2, s1 d0

Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da 5° a 35 °C
Rapporto acqua / Kg da polvere	1 vol. acqua per 2,5 vol. di polvere (1L – 2 Kg)
Attrezzo	Frattono o Spatola. Pulire gli attrezzi con acqua
Tempo di lavorazione	60 minuti a +20°C
Sovrapplicazione	1 ora

CONSERVAZIONE

Minimo 12 mesi se conservato chiuso, in ambiente asciutto e fresco, lontano da temperature estreme.

CONFEZIONI

Ref.	Palet
72500 Sacco 20 Kg	50 Sacchi

Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

